



Budynek gospodarczy
przeznaczony do rozbiórki

Ścianka drewniana do rozbiórki

OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02
OZNACZENIE PRODUCENTA	PCV	PCV
PRODUCENT STOLARKI	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN	okna z nawiewnikami	okna z nawiewnikami
SCHEMAT		
Wymiary zestawowe	So x Ho	240 x 115
Wymiary wstawki	Sz	150 x 150
Zewnętrzne wymiary oszczędzicy	H _z	-
Wymiary w świetle oszczędzicy	S	-
Powierzchnia m ² oszczędzicy	H	-
RAZEM	SxH	-
	szt.	3

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	Dz
OZNACZENIE PRODUCENTA	Standard D10	Standard D10
PRODUCENT STOLARKI	Standard	Klepkowe
ZESTAWIENIE DRZWI		
SCHEMAT		
Wymiary w świetle otworu	So	90
	Ho	205,5
Wymiary zewnętrzne	Sz	205,5
	H _z	-
Wymiary w świetle oszczędzicy	S	800
	H	200
RAZEM	L / P	2 / 1
	szt.	3 / 1

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
-				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
01	Sala	płytki gress - istn.	57.12	57.12
02	Hall	płytki gress	9.77	9.77
03	Kuchnia	płytki gress	12.17	12.17
04	W-c	płytki gress	3.28	3.28
05	Sklep	-	0	-
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			82.34	82.34

Z.P.i.U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder		Obiekt : Świetlica wiejska		Data : 25-03-09
ul. Ks. św. Wł. 1, etap 1/27 86-500 Grudziądz		Adres : wś Goczulki		Skala 1 : 100
Właściciel : gmina miasto Łasin		Przedmiot : Zmiana pokrycia dachu		
Inwentaryzacja - rzut partenu		Nr rys. : B2		
Opracował		Podpis		Branża
inż. Benedykt Reder		113/TO/88		konstrukcja bo.