



NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH CHODNIKOWYCH

Skala 1:20

1	NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH I PLACÓW
kostka brukowa betonowa	6 cm
podsyпка cementowo - piaskowa stabilizowana mechanicznie	5 cm
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowana mech.	15 cm
grunt rodzimy	

INWESTOR:				
Gmina Łasin Ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin				
INWESTYCJA: REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZESŁAWICACH (GMINA ŁASIN)				
BIURO PROJEKTOWE:				
Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz				
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:	BRANŻA:
NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH			1:20	BUDOWLANA
FAZA:		DATA:		NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		23.08.2010r.		B-21
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJAL.	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Benedykt Reder	UPR. PROJ. UAN-IV/8346113/TO/88	konst.-budow.	
OPRACOWAŁ	mgr Inż. Radosław Głowacki			