

### Tabela 3. Grubości wyrównania i frezowania

Przebudowa drogi gminnej nr 41302C (dz. 46/2)  
obwód Szywałd - etap 1

Pikietaż	Różnica poziomu terenu [cm]	Grubość dodatku do AC16W [cm]	Frezowanie [cm]	
0+000,00	0		0	
0+000,60	0		0	
0+003,15	0		9	
0+031,99	8		1	
0+040,00	10	1		
0+047,40	14	5		
0+061,80	11	2		
0+068,55	10	1		
0+072,90	10	1		
0+083,50	13	4		
0+094,00	9	0		
0+114,15	9	0		koniec jezdni asf.
0+202,37	9	0		
0+210,68	12	3		
0+218,99	9	0		
0+241,20	9	0		
0+246,83	11	2		
0+262,30	15	6		
0+277,77	12	3		
0+295,00	12	3		
0+307,20	9	0		
0+345,50	14	5		
0+357,40	12	3		
0+376,73	19	10		
0+388,50	16	7		
0+395,66	11	2		
0+418,00	5	0		
0+427,50	6	0		koniec jezdni brukowej
0+442,86	8			
0+460,00	5			
0+491,00	6			
0+515,00	-1			
0+530,30	10			
0+569,55	-4			
0+586,80	0			
0+604,05	-3			
0+619,65	3			
0+629,30	1			
0+641,50	7			
0+652,50	1			
0+661,00	1			
0+667,00	2			
0+617,80	0			
0+688,40	8			
0+716,10	5			
0+732,20	-1			
0+748,70	3			
0+757,90	1			
0+784,70	1			
0+840,80	12			
0+846,30	5			
0+851,80	10			
0+859,60	19			

0+880,40	-2			
0+895,40	-8			
0+911,90	-2			
0+952,30	0			
0+965,50	8			
0+974,20	13			
0+990,00	0			