

Zestawienie stolarki
- drzwi i okna
skala: 1:100

Symbol w projekcie		D1		D1'		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16		D17		D18		D19		D20		D21	
SCHEMAT 1:100 widok od wewnątrz																																													
Szerokość otworu w świetle ościeżnicy		S	90	90		90		90		120		120		80		165		80		90		90		100		90		100		80		80		80		140		90		100		180		140	
Wysokość otworu w świetle ościeżnicy		H	200	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
Szer.otworu w murze		So	100	100		100		100		130		130		90		175		90		100		100		110		100		110		90		90		90		150		100		110		190		150	
Wys.otworu w murze		Ho	206	206		206		206		205		205		206		250		206		206		206		205		209		206		206		206		206		250		206		205		250		250	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PARTER	8	9	3	2	4	5	1	3	1		1		2		1		1	4	1	1	1	-	-	1	1		-	1	-	5	-	3	4	5	2		1	-	-	2	1		1	
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ŁĄCZNIE	8	9	3	2	4	5	1	4	1		1		2		1		1	4	1	1	1	-	-	1	1		-	1	-	5	-	3	4	5	2		1	-	-	2	1		1	
	RAZEM	17		5		9		5		1		1		2		1		5		2		1		1		1		1		5		3		9		2		1		2		1		1	
UWAGI		drzwi międzypokojowe, drzwi sal terapeutycznych, sali warsztatu i szatni, zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, wygłuszone, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi międzypokojowe, drzwi w szatniach budynek C, zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, bez wygłuszenia, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi łazienkowe, z otworami wentylacyjnymi, zamek łazienkowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi na klatkę schodową budynek A i B, pomieszczenia gospodarczego-pralni, drzwi na strych, o odporności ogniowej EI30, typu PORTA Metalowe (lub równoważne), kolor biały mat, zamek patentowy, drzwi z samozamykaczem		drzwi pełne drewniane wejściowe do budynku A w kolorze RAL8022 (blackbrown). Szczegóły według rysunku A22.3.		drzwi wejściowe do budynku Łącznika AB, profil aluminiowy (profil ciepły) w kolorze jasno szarym, popielatym RAL9006 (lub RAL7047), z otwieranym bocznym naswietłem, szklenie szkłem zespolonym, współ. przenikania ciepła dla okna ≤ 1,1 W/(m²x K), drzwi z samozamykaczem		drzwi wahadłowe w pomieszczeniu rozdzielni w budynku Łącznika AB typu Porta Enduro		drzwi wejściowe do budynku Łącznika AB, profil aluminiowy (profil ciepły) w kolorze jasno szarym, popielatym RAL9006 (lub RAL7047), z górnym supraporta		drzwi kuchenne, typu PORTA AQUA pełne (lub równoważne), kolor biały, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi łazienkowe, z otworami wentylacyjnymi, zamek łazienkowy, zamek łazienkowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi kuchenne, typu PORTA AQUA pełne (lub równoważne), kolor biały, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi pełne wejściowe do budynku B od strony kuchni typu Steel SAFE RC2, MODEL A0, Blacha Stalowa Laminowana PCV / Antracyt, profil aluminiowy (profil ciepły), drzwi z samozamykaczem		drzwi wahadłowe pełne kuchenne typu PORTA ENDURO (lub równoważne), kolor biały, ościeżnica wahadłowa		drzwi magazynowe w pomieszczeniu warsztatu budynek C, zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, bez wygłuszenia, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi do pom. socjalnego, administracji, porządkowego oraz magazynu zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, bez wygłuszenia, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych, zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, wygłuszone, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi łazienkowe, z otworami wentylacyjnymi, zamek łazienkowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi dwuskrzydłowe do pomieszczenia recepcji w budynku B oraz sali rehabilitacji w budynku C, typu PORTA DESIRE model 1 (lub równoważne), kolor szary, wygłuszone		drzwi międzypokojowe, zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, bez wygłuszenia, ościeżnica regulowana, klamka czarna		drzwi do sali rehabilitacji oraz magazynu z hali sportowej, zamek patentowy, typu PORTA VECTOR PREMIUM model T (lub równoważne), kolor biały, bez wygłuszenia, ościeżnica regulowana, klamka czarna		główne drzwi wejściowe do budynku B, profil aluminiowy (profil ciepły) w kolorze jasno szarym, popielatym RAL9006 (lub RAL7047), z górnym naswietłem, szklenie szkłem zespolonym, współ. przenikania ciepła dla okna ≤ 1,1 W/(m² x K)		główne drzwi wejściowe do budynku C, profil aluminiowy (profil ciepły) w kolorze jasno szarym, popielatym RAL9006 (lub RAL7047), z górnym i bocznym naswietłem, szklenie szkłem zespolonym, współ. przenikania ciepła dla okna ≤ 1,1 W/(m² x K)	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ - do wymiany				
Oznaczenie na rysunku	01	02	03	04
Schemat 1:100 rzut				
	h _p =90cm	h _p =90cm	h _p =90cm	h _p =90cm
wymiar w świetle muru [cm]	S 100 H 170	145 215	60 60	90 160
PARTER	12	4	-	1
PODDASZE	5	-	2	-
RAZEM	17	4	2	1
Uwagi :	- okna – profil drewniany, kolor ciemnobrązowy RAL8002; - w budynku historycznym geometria wymienianej stolarki okiennej (tuk, wysokość, podział) musi być zgodna z istniejącą; - współczynnik przenikania witrzyn zewnętrznych powinien wynosić nie więcej niż 1,1 W/(m²K); - okna otwierano – uchylne lub z częściami nieotwieralnymi; - we wszystkich okna istniejących oraz przeznaczonych do wymiany projektuje się nawietrzaki typu Aereco EMM HIGRO (lub równoważne) – ilość wg projektu sanitarnego - szczegóły według rysunku 22.4			

Uwagi Wykonawcze:

- Podane wymiary stolarki są wymiarami zestawczymi.
- Dostawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów na budowie przed zamontowaniem stolarki i przyjęcia tolerancji na montaż.
- Zgodnie z Załącznikiem 2 (wymagalność izolacyjności cieplnej i inne wymagania zw. z oszczędnością energii) "Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013r. (Dz.U. z 13.08.2013r. poz.929), zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie", który wprowadza nowe wartości współczynnika ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych oraz minimalne klasy szczelności okien na przenikanie powietrza i warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej – należy zwrócić uwagę na te współczynniki stolarki oraz na odpowiedni montaż. Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Przepuszczalność okien i drzwi – wg Polskich Norm, dot. przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UPODABNIENIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW SĄ ZABRONIONE. (Dz.U.24.1994, poz.63, art. 115-116)	NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania, modernizacja i remont zespołu budynków po Gimnazjum w Jankowicach na cele Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Mieszkań Chronionych na terenie działek 98/1, 99/1 w Jankowicach, gm. Łasin		
	INWESTOR: Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin		
	BIURO PROJEKTOWE: PERFEKT NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. ul. Kościelna 7 87-300 Brodnica Tel: (0-56) 494 10 91 Fax: (0-56) 697 15 59 e-mail: zbperfekt@elp.pl		
	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR. PODPIS:
	ARCHTEKT:	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	GP/17342/135/TO/94
	ARCHTEKT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz	BUA/1116/63
	ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Dominik Tyburski	
	KONSTRUKTOR:	dr inż. Iwona Brądkiewicz	KUP/BO/0045/04
	KONSTRUKTOR SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Włodzimierz Kwiatkowski	upr.bud. nr 285/TO/1984
	ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Justyna Ładzińska	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
NAZWA RYSUNKU:		Zestawienie stolarki	
		DATA:	MARZEC 2020r.
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	A11